



FICHE TECHNIQUE

GREASE 182 DS

LUBRIFICANTE MULTIUSOS

APLICAÇÕES

GREASE 182 DS é um lubrificante para todas as utilizações sob cargas moderadas (articulações, cardans, bombas, rolamentos, etc.).

VANTAGENS

GREASE 182 DS tem todas as propriedades necessárias para garantir a lubrificação dos mecanismos mais diversos:

- # Muito bom poder lubrificante.
- # Untuosidade e poder anti-desgaste reforçados.
- # Muito bom comportamento sem serviço em todas as condições de trabalho.
- # Facilmente injetável com todos os aparelhos de distribuição sob pressão.
- # Boa proteção anti-ferrugem e anti-corrosão.

CARACTERÍSTICAS

| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | MÉTODOS | VALORES MÉDIOS |
|---------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Cor | - | Visual | Louro |
| Natureza do sabão | - | - | Lítio |
| Consistência | Grau NLGI | NF T 60506 | 2 |
| Penetrabilidade a 25°C após 60 cortes | 1/10 mm | NF T 60132 | 290 |
| após 100.000 cortes | 1/10 mm | NF T 60132 | 330 |
| Ponto de gota | °C | NF T 60102 | 190 |
| Resistência à água | - | - | Insolúvel |
| Temperaturas limites de utilização | °C | - | -20/+140 |

As características médias são dadas a título indicativo

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

A eliminação deve ser efetuada em conformidade com os regulamentos em vigor relativamente ao refugo dos lubrificantes usados.

A armazenar ao abrigo das intempéries.

A nossa assistência técnica está à sua disposição para o ajudar.

PT182DS-A1-11/2015

1/1

UNIL OPAL

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin – CS 94003 – 49412 SAUMUR cedex – FRANCE – Téléphone : +33.(0)2.41.40.18.40 – Fax : +33.(0)2.41.50.52.43
La Chapelle (59) – Lamanon (13) – Poitiers (86) – E-mail : info@unil-opal.fr



SAS au capital de 6 218 535 € - RCS Angers B 665 880 464 - Siret 665 880 464 00011 - N° identification CEE FR 27 665 880 464 - APE 1920 Z
UO 300-700 H