



FICHE TECHNIQUE

2 T SPECIALE

ÓLEO 2 TEMPOS SEMI-SINTÉTICO

APLICAÇÕES

2 T SPECIALE é um óleo de alto desempenho especialmente recomendado para motosserras, para todos os motores a 2 tempos refrigerados a ar que funcionam a altas temperaturas e para os motores a 2 tempos difíceis de arrefecer.

2 T SPECIALE é igualmente adequado para a lubrificação dos motores ULM.

2 T SPECIALE está adaptado para as gasolinas sem chumbo (RON 95 e 98) e super.

2 T SPECIALE utiliza-se em mistura ou em lubrificação separada por bomba doseadora.

Dose de utilização: a partir de 2% e acima, de acordo com as indicações dos construtores. Adicionar o óleo à gasolina e não o contrário.

VANTAGENS

Q Corresponde às especificações mais rigorosas das normas internacionais dos motores a 2 tempos: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD.

Q Grande estabilidade térmica, que evita os riscos de aperto.

Q Excelente resistência à oxidação, que impede a formação de laca de verniz.

Q Elevado poder dispersante, que evita a acumulação de depósitos ao nível das luzes de admissão e de escape.

Q Teor muito baixo de cinzas sulfatadas, que protegem contra a pré-ignição, mesmo com combustíveis com chumbo.

DESEMPENHOS

2 T SPECIALE corresponde às especificações:

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

PT2TSPEC-A1-11/2015

1/2



UNIL OPAL

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin – CS 94003 – 49412 SAUMUR cedex – FRANCE – Téléphone : +33.(0)2.41.40.18.40 – Fax : +33.(0)2.41.50.52.43
La Chapelle (59) – Lamanon (13) – Poitiers (86) – E-mail : info@unil-opal.fr

www.unil-opal.com

Au cœur du mouvement.



FICHE TECHNIQUE

2 T SPECIALE

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MÉDIOS
Cor	-	visual	Vermelho
Massa volúmica a 15°C	Kg/m ³	NF T 60101	882
Viscosidade cinemática a 100°C	mm ² /s	NF T 60100	13,7
Cinzas sulfatadas	% massa	NF T 60143	0,046
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,16

As características médias são dadas a título indicativo

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

A eliminação deve ser efetuada em conformidade com os regulamentos em vigor relativamente ao refugo dos óleos usados.

A armazenar ao abrigo das intempéries.

A nossa assistência técnica está à sua disposição para o ajudar.

Fiches de données de sécurité disponibles sur le site internet : www.quickfds.com ou sur simple demande.

UNIL OPAL

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin – CS 94003 – 49412 SAUMUR cedex – FRANCE – Téléphone : +33.(0)2.41.40.18.40 – Fax : +33.(0)2.41.50.52.43
La Chapelle (59) – Lamanon (13) – Poitiers (86) – E-mail : info@unil-opal.fr

PT2TSPEC-A1-11/2015

2/2

