



FICHE TECHNIQUE

ÓLEO FILANTE PARA CORRENTES

ÓLEO PARA CORRENTES DE MOTOSSERRA

APLICAÇÕES

Óleo para todas as correntes de motosserra.

VANTAGENS

ÓLEO FILANTE PARA CORRENTES é um produto especialmente formulado para a lubrificação de todas as correntes de motosserra.

ÓLEO FILANTE PARA CORRENTES é um lubrificante reforçado por polímeros que garante a adesividade da película de óleo e das propriedades anti-projeção.

ÓLEO FILANTE PARA CORRENTES tem propriedades anti-projeção.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MÉDIOS
Massa volúmica a 15°C	kg/m ³	NF T 60101	885
Viscosidade cinemática a 40°C	mm ² /s	NF T 60100	100
Viscosidade cinemática a 100°C	mm ² /s	NF T 60100	11,2
Índice de viscosidade		NF T 60136	97
Ponto de escoamento	°C	NF T 60105	-9

As características médias são dadas a título indicativo

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

A eliminação deve ser efetuada em conformidade com os regulamentos em vigor relativamente ao refugo dos óleos usados.

A armazenar ao abrigo das intempéries.

A nossa assistência técnica está à sua disposição para o ajudar.

UNIL OPAL

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin – CS 94003 – 49412 SAUMUR cedex – FRANCE – Téléphone : +33.(0)2.41.40.18.40 – Fax : +33.(0)2.41.50.11.43
La Chapelle (59) – Lamanon (13) – Poitiers (86) – E-mail : info@unil-opal.fr

PTCHAINE-A1-01/2015



